



Sensor de Contacto Magnético / ZigBee 3.0 / Gap 35 mm / Batería CR1632 Dual / Instalación Adhesiva / -10 °C a 55 °C

SKU: SHSCZ100 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Sensores y Relevadores

\$131.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de contacto magnético con comunicación inalámbrica ZigBee 3.0 de baja energía, diseñado para integración en redes domóticas y sistemas de seguridad profesionales. El dispositivo detecta apertura de puertas y ventanas mediante gap de separación de 35 mm, con diseño compacto de 55.6 x 23.5 x 11.5 mm que permite instalación discreta en diversos tipos de marcos. Incorpora función antidemolición y monitoreo continuo de nivel de batería con alertas de bajo voltaje al controlador principal. La transmisión periódica de estado garantiza supervisión constante del dispositivo en la red mesh, operando en rangos de temperatura y humedad amplios para aplicaciones en interiores y semiexteriores protegidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo inalámbrico: ZigBee 3.0 de baja energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de funcionamiento: DC 3V (2 x batería CR1632)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de gap de activación: > 35 mm (encendido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 55.6 x 23.5 x 11.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Método de instalación: Cinta adhesiva (sin herramientas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -10 °C ~ 55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de operación: 0% ~ 95% (sin condensación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: Antidemolición, monitoreo de bajo voltaje, informes periódicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Informes periódicos: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo de batería: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: DC 3V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería: CR1632 x 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: 0% ~ 95% RH (sin condensación)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de contacto magnético principal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías CR1632 x 2 (preinstaladas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta adhesiva de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión ZigBee 3.0 de baja energía para redes eficientes
Característica 2	Diseño antidemolición con monitoreo de bajo voltaje en tiempo real
Característica 3	Informes periódicos automáticos al controlador para supervisión continua
Característica 4	Instalación sin herramientas mediante cinta adhesiva incluida
Característica 5	Operación estable de -10 °C a 55 °C con humedad hasta 95%
Característica 6	Baterías CR1632 duales con larga duración y fácil reemplazo