

Sin imagen disponible

Módulo Switch Relé / 1 Salida / 5 A / 150 W LED / ZigBee / Alimentación 100-240 V CA

SKU: ZBMD1R1 Marca: AKUBELA Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$864.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo switch relé de una salida diseñado para integración en sistemas de automatización residencial y comercial mediante tecnología ZigBee. Permite el control remoto de dispositivos conectados a través de redes inalámbricas de bajo consumo, eliminando la necesidad de cableado de control dedicado. Compatible con alimentación universal de 100-240 V CA, facilita su despliegue en diversas regiones sin adaptadores adicionales. Su factor de forma compacto posibilita la instalación en espacios reducidos como cajas de pared estándar, manteniendo la estética del entorno. Soporta cargas resistivas e inductivas con capacidad nominal de 5 A, incluyendo iluminación LED hasta 150 W, lo que lo hace apto para aplicaciones de control de iluminación moderna.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología ZigBee para conectividad inalámbrica de bajo consumo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con ecosistema Akubela para automatización centralizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control remoto de dispositivos ZigBee desde interfaces de gestión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalación sencilla en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia LED máxima: 150 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología inalámbrica: ZigBee<li style='padding: 6px 0;'>Salidas: 1 (relé)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100-240 V CA universal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>Instalación: Cajas de pared estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo switch relé ZigBee 1 salida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de dispositivos ZigBee desde cualquier ubicación
Característica 2	Integración nativa con ecosistema Akubela para automatización unificada
Característica 3	Diseño compacto para instalación discreta en cajas de pared estándar
Característica 4	Alimentación universal 100-240 V CA sin necesidad de transformador
Característica 5	Capacidad de carga 5 A con soporte para cargas LED hasta 150 W
Característica 6	Conectividad inalámbrica ZigBee para reducción de cableado de control