



Base para Unidad Externa Minisplit / Capacidad 1 a 3 Toneladas / Ajustable en Altura y Ángulo / Acero Galvanizado y Aluminio / Sistema Antivibraciones

SKU: ZT-MPF-180 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios / Herramientas

\$509.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Base de piso universal diseñada para soportar unidades externas de minisplit con capacidad de 1 a 3 toneladas. Fabricada en acero galvanizado y aluminio, ofrece resistencia estructural superior frente a condiciones climáticas adversas. Su diseño ajustable en altura y ángulo permite nivelar la unidad en superficies irregulares, mientras que el sistema antivibraciones minimiza la transmisión de ruido y vibraciones hacia la estructura. Incluye pernos deslizables y tornillería completa para facilitar el montaje seguro conforme a las especificaciones del fabricante del equipo de climatización.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ajustable en altura y ángulo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material: acero galvanizado y aluminio resistente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Sistema antivibraciones para reducción de ruido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Pernos deslizables para instalación flexible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tornillería completa incluida</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: 1 a 3 toneladas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema antivibraciones integrado<li style="padding: 6px 0;">Ajuste de altura y ángulo para nivelación</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acero galvanizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aluminio resistente<li style="padding: 6px 0;">Pernos deslizables</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Base para minisplit ajustable<li style="padding: 6px 0;">Tornillería completa para montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce ruido operativo con sistema de amortiguación integrado
Característica 2	Ajuste de altura y ángulo para adaptarse a terrenos irregulares
Característica 3	Construcción en acero galvanizado y aluminio para alta resistencia a la intemperie
Característica 4	Incluye tornillería completa para montaje inmediato sin compras adicionales
Característica 5	Diseño universal compatible con unidades externas de 1 a 3 toneladas
Característica 6	Instalación simplificada con pernos deslizables y guía detallada