



Zumbador para Chapas y Contrachapas / 85 dB / 12 Vcc / 400 Hz / 2.5 cm

SKU: SF-BUZZER Marca: SFIRE Categoría: Accesorios

\$28.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este zumbador es un dispositivo de señalización acústica diseñado para integrarse con chapas y contrachapas eléctricas en sistemas de control de acceso. Emite un tono de alerta de 400 Hz con un nivel de presión sonora de 85 dB a 20 cm, notificando de forma inmediata cada apertura de puerta. Su tiempo de respuesta inferior a 50 ms garantiza una retroalimentación casi instantánea al usuario. Gracias a su diseño compacto de 2.5 cm de diámetro y un peso aproximado de 10.5 gramos, permite instalaciones discretas en espacios reducidos. La carcasa fabricada en ABS resistente y su bajo consumo de 25 mA a 12 Vcc aseguran una operación continua y confiable en condiciones ambientales de -20 a 60 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nivel de sonido: 85 dB a 20 cm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tono de alerta: 400 Hz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respuesta: ≤ 50 ms<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de alimentación: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo de corriente: 25 mA<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 2.5 cm de diámetro x 2 cm de altura<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 10.5 g<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: ABS (UL 94HB, 105 °C)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cables: 150 mm ± 10 mm, 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -20 a 60 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de presión sonora: 80 ± 5 dB a 20 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 400 ± 100 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: ≤ 50 ms</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de operación: 25 mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 2.5 cm diámetro x 2 cm altura<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 10.5 g<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS (UL 94HB, 105 °C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cables: 150 mm ± 10 mm, 24 AWG</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 60 °C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta sonora de apertura de puerta en tiempo real
Característica 2	Consumo energético mínimo de 25 mA
Característica 3	Respuesta inmediata menor a 50 ms
Característica 4	Construcción ABS con resistencia térmica UL
Característica 5	Instalación discreta por tamaño reducido
Característica 6	Cables de 15 cm para conexión directa