



Interruptor Táctil Z-Wave Plus / 1 Botón / AC 85-260V / Frecuencia Ajustable / Panel Touch Inalámbrico

SKU: MHS511 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,063.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de pared con panel táctil capacitivo basado en tecnología Z-Wave Plus, diseñado para el control inalámbrico de un circuito de iluminación o carga eléctrica en entornos residenciales y comerciales. Opera con alimentación universal AC 85-260V y permite la selección de frecuencia Z-Wave según la región geográfica de instalación. La interfaz touch elimina componentes mecánicos sujetos a desgaste, mientras que la potencia de transmisión de +3 dBm garantiza enlaces de comunicación robustos con el hub controlador. Requiere la instalación de un disyuntor externo de 10 A para protección del circuito controlado. Compatible con controladores Z-Wave certificados; se recomienda validar interoperabilidad con el modelo de hub específico antes de la implementación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel táctil capacitivo de 1 botón para control On/Off<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación universal AC 85-260V, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia de transmisión máxima: +3 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalación en cajas de empotrar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con hubs Z-Wave certificados (validar modelo específico)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: Z-Wave Plus<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de transmisión: +3 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de control: 1 circuito<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Disyuntor externo 10 A (modelo MH-S511)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: AC 85-260V, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 7.5 x 12 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de interruptor: Relé μ <li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobrecorriente: Requiere disyuntor externo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hubs Z-Wave certificados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo referencia: Hubitat HC8<li style='padding: 6px 0;'>NO compatible con hub rediseño</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación universal AC 85-260V compatible con instalaciones globales
Característica 2	Frecuencia Z-Wave configurable para regiones EU, US y AU
Característica 3	Potencia de transmisión +3 dBm para comunicación estable con hub
Característica 4	Diseño compacto 7.5 x 12 cm para cajas de empotrar estándar
Característica 5	Control de 1 circuito con disyuntor externo de 10-20 A
Característica 6	Panel táctil capacitivo sin partes mecánicas desgastables