



Interrupor Táctil Z-Wave Plus / 2 Botones / AC 85-260V / Frecuencia Regional 868/908/921 MHz / +3 dBm

SKU: MHS512 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,069.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El interruptor táctil Z-Wave Plus de 2 botones permite el control independiente de dos circuitos de iluminación mediante panel capacitivo inalámbrico. Opera con alimentación universal AC 85-260V a 50/60 Hz, eliminando la necesidad de transformadores en instalaciones residenciales y comerciales internacionales. La frecuencia Z-Wave se adapta automáticamente a la región operativa (868.42 MHz UE, 908.4 MHz US, 921.4 MHz AU), con potencia de transmisión de +3 dBm que asegura alcance óptimo en despliegues de red domótica. La protección contra sobrecorriente se implementa mediante disyuntor externo ajustable de 15 A, facilitando el cumplimiento de normativas eléctricas locales. Compatible con controladores Z-Wave Plus incluyendo Hubitat HC8, así como con plataformas Alula y M2M para integración en ecosistemas de automatización centralizada.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Panel táctil capacitivo con 2 botones independientes</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de 1 y 2 circuitos de iluminación</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación universal AC 85-260V, 50/60 Hz</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobrecorriente con disyuntor externo de 15 A</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interruptor de relé tipo µ</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con controladores Z-Wave Plus y Hubitat HC8</li*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración con sistemas Alula y M2M</li*><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recomendable validar compatibilidad con otras marcas de controladores</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Protocolo: Z-Wave Plus</p*><p style='margin: 6px 0;*>Frecuencia UE: 868.42 MHz</p*><p style='margin: 6px 0;*>Frecuencia US: 908.4 MHz</p*><p style='margin: 6px 0;*>Frecuencia AU: 921.4 MHz</p*><p style='margin: 6px 0;*>Potencia TX: +3 dBm</p*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Alimentación: AC 85-260V, 50/60 Hz</p*><p style='margin: 6px 0;*>Interruptor relé: Tipo µ</p*><p style='margin: 6px 0;*>Disyuntor externo: 15 A (modelo MHS512)</p*><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones: 7.5 x 12 cm</p*></div*></div*></div*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4*><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Controladores Z-Wave Plus: Sí</p*><p style='margin: 6px 0;*>Hubitat HC8: Compatible</p*><p style='margin: 6px 0;*>Plataforma Alula: Integración verificada</p*><p style='margin: 6px 0;*>Plataforma M2M: Integración verificada</p*><p style='margin: 6px 0;*>Otras marcas: Validar compatibilidad</p*></div*></div*></div*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de 2 circuitos de iluminación desde panel táctil
Característica 2	Alimentación universal AC 85-260V para instalación global sin adaptadores
Característica 3	Protección por disyuntor externo ajustable de 15 A contra sobrecorriente
Característica 4	Compatibilidad verificada con controladores Z-Wave Plus y Hubitat HC8
Característica 5	Potencia de transmisión +3 dBm para comunicación estable en redes extensas
Característica 6	Integración con plataformas de automatización Alula y M2M