



Interruptor Táctil Z-Wave Plus / 3 Circuitos / Alimentación Universal AC 85-260V / Frecuencias Multi-Región / Protección Sobrecorriente

SKU: MHS513 Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,156.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor de panel táctil con tecnología Z-Wave Plus diseñado para el control independiente de hasta tres circuitos de iluminación en entornos residenciales y comerciales. Opera con alimentación universal AC 85-260V, permitiendo su despliegue en diferentes regiones sin requerir transformadores adicionales. Integra frecuencias Z-Wave configurables (868.42 MHz, 908.4 MHz, 921.4 MHz) para compatibilidad con infraestructuras europeas, estadounidenses y australianas. La potencia de transmisión de +3 dBm garantiza comunicación estable a través de múltiples nodos en redes de automatización domótica de mediana complejidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control de 1 a 3 circuitos de iluminación independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación universal: AC 85~260V, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencias Z-Wave: 868.42 MHz (EU) / 908.4 MHz (US) / 921.4 MHz (AU)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima de transmisión: +3 dBm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relé con protección contra sobrecorriente eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere disyuntor externo de 20 A (modelo MHS513)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con controladores Z-Wave como Hubitat HC8<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel táctil inalámbrico para montaje en caja de pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>0.8;'>Tecnología: Z-Wave Plus
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencias: 868.42 MHz / 908.4 MHz / 921.4 MHz
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de transmisión: +3 dBm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Hubitat HC8, Alula M2M (validar con otros hubs)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: AC 85~260V, 50/60 Hz
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Interruptor de relé: μ (micro)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección sobrecorriente: Sí, con disyuntor externo 20 A
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 7.5 x 12 cm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor táctil Z-Wave Plus MHS513
• Documentación de instalación
<em style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: Disyuntor externo de 20 A no incluido, requerido para instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de 3 circuitos de iluminación desde panel único
Característica 2	Alimentación universal AC 85-260V para instalación global sin adaptadores
Característica 3	Frecuencias Z-Wave configurables por región (EU/US/AU)
Característica 4	Transmisión +3 dBm para cobertura estable en instalaciones complejas
Característica 5	Relé con protección contra sobrecorriente y disyuntor externo de 20 A
Característica 6	Panel táctil inalámbrico para integración limpia en automatización