



Micromódulo On/Off Z-Wave 700 / 1 Circuito / Doble Control / 85-260V AC / 10A / 44x38x17 mm

SKU: MHS220    Marca: SMARTHOME BY EPCOM    Categoría: Automatización Z-WAVE

\$749.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Micromódulo de control On/Off diseñado para integrar un circuito de iluminación en redes domóticas Z-Wave 700. Opera con alimentación universal de 85 a 260V AC a 50/60 Hz, lo que permite su despliegue en instalaciones eléctricas de diferentes regiones sin requerir adaptadores. Incorpora funcionalidad de doble control, posibilitando la manipulación del circuito desde múltiples puntos físicos o interfaces digitales. Su arquitectura de seguridad con doble encriptación garantiza la integridad de las comunicaciones con controladores compatibles.

El dispositivo requiere conexión de cable neutro para su correcto funcionamiento e incluye protección contra sobrecorriente de 10A que salvaguarda tanto el módulo como la carga conectada. Su factor de forma reducido (44 x 38 x 17 mm) facilita la instalación en espacios confinados de cajas de empotre convencionales. Es compatible con controladores hub de tecnología Z-Wave; se recomienda validar interoperabilidad con modelos específicos de diferentes fabricantes.

El dispositivo requiere conexión de cable neutro para su correcto funcionamiento e incluye protección contra sobrecorriente de 10A que salvaguarda tanto el módulo como la carga conectada. Su factor de forma reducido (44 x 38 x 17 mm) facilita la instalación en espacios confinados de cajas de empotre convencionales. Es compatible con controladores hub de tecnología Z-Wave; se recomienda validar interoperabilidad con modelos específicos de diferentes fabricantes.

Control On/Off para 1 circuito de iluminación con capacidad de doble control

Alimentación universal AC 85~260V, 50/60 Hz

Frecuencia Z-Wave 700: 908.4 MHz (banda US)

Doble encriptación de comunicaciones

Protección contra sobrecorriente: 10A

Requiere cable neutro para instalación

Dimensiones compactas: 44 x 38 x 17 mm

Características principales

- Alimentación universal AC 85~260V, 50/60 Hz
- Frecuencia de operación: 908.4 MHz (US)
- Doble encriptación de comunicaciones
- Protección contra sobrecorriente: 10A
- Requiere cable neutro para instalación
- Dimensiones compactas: 44 x 38 x 17 mm

Compatibilidad

Compatible con controladores hub de tecnología Z-Wave. Se recomienda validar compatibilidad específica con modelos de diferentes fabricantes antes de la integración. No es compatible con hubs de las líneas Rediseño ni Honeywell.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación universal 85-260V AC para instalaciones globales          |
| Característica 2 | Frecuencia Z-Wave 700 en 908.4 MHz para redes estadounidenses          |
| Característica 3 | Doble control en circuitos de iluminación desde múltiples puntos       |
| Característica 4 | Protección contra sobrecorriente integrada de 10 amperios              |
| Característica 5 | Doble encriptación para comunicaciones seguras con controladores       |
| Característica 6 | Dimensiones ultracompactas para instalación en cajas de pared estándar |