



Regulador de Intensidad Z-Wave / Control 0-100% / 300W Máximo / Alcance 20.5 m (67.3 ft) / 908.42 MHz / Empotrable

SKU: 28170 Marca: JASCO Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$623.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulador de intensidad Z-Wave diseñado para control preciso de iluminación en entornos residenciales y comerciales. Permite ajuste continuo de 0 a 100% en lámparas de mesa o piso con tecnología incandescente, CFL o LED atenuables. Opera en frecuencia 908.42 MHz con protocolo Z-Wave para integración en redes de automatización. El formato empotrable sobre tomacorriente convencional elimina necesidad de cableado adicional. Incluye protección por fusible de 5A en circuito Z-Wave. Compatible con controladores Hubitat HC7, Lynx L7000 y plataforma Alarm.com para gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de intensidad 0-100% con precisión de regulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología inalámbrica Z-Wave a 908.42 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance hasta 20.5 m (67.3 ft) en línea de visión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño empotrable sobre tomacorriente convencional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con Hubitat HC7, HC8, Lynx L5210, L7000 y Alarm.com<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección por fusible de 5A en toma Z-Wave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color blanco, uso en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango regulación: 0-100%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima toma Z-Wave: 2.5A, 300W incandescente, 100W CFL/LED atenuables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: hasta 20.5 m (67.3 ft) línea de visión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango temperatura: 0-40°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Z-Wave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Fusible 5A en toma Z-Wave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Regulador de intensidad Z-Wave empotrable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Manual de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de iluminación 0-100% para lámparas regulables
Característica 2	Alcance inalámbrico 20.5 m (67.3 ft) en línea de visión directa
Característica 3	Compatible con Hubitat HC7, Lynx L7000 y plataforma Alarm.com
Característica 4	Diseño empotrable sobre tomacorriente existente sin modificaciones
Característica 5	Protección con fusible de 5A en toma Z-Wave para seguridad eléctrica
Característica 6	Carga dual: 1800W resistiva total o 300W regulable en toma Z-Wave