



Termostato Controlador IR / Z-Wave 800 / Rango 0-99.9°C / USB-C / 105x105x15.6 mm

SKU: IR2900ZW Marca: SMARTHOME BY EPCOM Categoría: Control de Temperatura

\$1,584.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El IR2900ZW es un termostato controlador de la serie Z-Wave 800 diseñado para gestionar sistemas de aire acondicionado tipo minisplit mediante conversión de protocolos. El dispositivo recibe comandos a través de la red Z-Wave y los traduce a señales infrarrojas compatibles con diversas marcas y modelos de equipos de climatización a nivel mundial. Integra una base de datos de códigos IR almacenada en la nube, lo que permite su adaptabilidad sin necesidad de programación manual. La interfaz incluye una pantalla para lectura de temperatura ambiente y botones de configuración que facilitan el control local. Su alimentación mediante batería recargable con conector USB-C permite una instalación flexible sin dependencia de cableado eléctrico permanente. El dispositivo es compatible con controladores Z-Wave de terceros, incluyendo plataformas HC8 y Alula, para integración en ecosistemas de automatización residencial o comercial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protocolo Z-Wave 800 para comunicación avanzada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conversión Z-Wave a IR para control de minisplit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura operativo: 0 a 99.9 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia Z-Wave regional hasta 921.4 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de datos IR en la nube para múltiples marcas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla con indicación de temperatura ambiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Botones de configuración integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: batería recargable 5 V vía USB-C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas: 105 x 105 x 15.6 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con controladores Z-Wave HC8 y Alula</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: Z-Wave 800<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia Z-Wave: hasta 921.4 MHz (por región)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: 0 a 99.9 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Control IR: base de datos en la nube para múltiples marcas y modelos<li style='margin-bottom: 6px;'>Integración: controladores Z-Wave HC8, Alula</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla: indicador de temperatura ambiente<li style='margin-bottom: 6px;'>Botones de configuración integrados</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Termostato controlador IR2900ZW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte comandos Z-Wave a señales infrarrojos para minisplit
Característica 2	Base de datos IR en la nube para múltiples marcas globales
Característica 3	Pantalla intuitiva con lectura directa de temperatura ambiente
Característica 4	Batería recargable con carga rápida USB-C
Característica 5	Compatibilidad con controladores Z-Wave como HC8 y Alula
Característica 6	Frecuencia regional Z-Wave hasta 921.4 MHz