



Tomacorriente Inteligente Z-Wave / 120 VCA 60 Hz / Carga 1800W Resistiva / Alcance 20.5 m (67.3 ft) / Empotrable Interior

SKU: 14315 Marca: JASCO Categoría: Automatización Z-WAVE

\$1,609.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tomacorriente inteligente con tecnología Z-Wave para control remoto de equipos electrónicos e iluminación en instalaciones residenciales y comerciales. Opera a 120 VCA con capacidad de carga hasta 1800W en carga resistiva o 600W en iluminación incandescente. Integra frecuencia 908.42 MHz para comunicación inalámbrica estable con controladores compatibles. Diseño empotrable estándar para montaje en cajas de pared interiores, con operación garantizada en rango de temperatura 0-40°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo: Receptáculo empotrable para equipos electrónicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Uso interior, montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: Blanco (tapa no incluida, requiere CW1WH)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología inalámbrica: Z-Wave 908.42 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alcance de señal: Hasta 20.5 m (67.3 ft) línea de visión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Hubitat HC7, panel Lynx L7000, Total Connect, Alarm.com<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje: 120 VCA, 60 Hz<li style='padding: 6px 0;*>• Carga máxima resistiva: 1800W (15A)<li style='padding: 6px 0;*>• Carga máxima incandescente: 600W<li style='padding: 6px 0;*>• Carga motor: ½ HP<li style='padding: 6px 0;*>• Frecuencia Z-Wave: 908.42 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Ambientales y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Rango temperatura: 0-40°C<li style='padding: 6px 0;*>• Uso: Interior únicamente<li style='padding: 6px 0;*>• Montaje: Empotrable en pared<li style='padding: 6px 0;*>• Color: Blanco<li style='padding: 6px 0;*>• Tapa: No incluida (CW1WH)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>• Hubitat: Modelo HC7, C8<li style='padding: 6px 0;*>• Panel alarma: Lynx L5210, L7000<li style='padding: 6px 0;*>• Plataforma: Total Connect<li style='padding: 6px 0;*>• Plataforma: Alarm.com<li style='padding: 6px 0;*>• Alcance: 20.5 m (67.3 ft) LOS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de iluminación y equipos desde plataformas de automatización
Característica 2	Carga dual: 1800W resistiva o 600W incandescente con protección por amperaje
Característica 3	Frecuencia Z-Wave 908.42 MHz para integración estable en redes domóticas
Característica 4	Alcance extendido 20.5 m (67.3 ft) en línea de visión para cobertura flexible
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma: Hubitat, Total Connect y Alarm.com
Característica 6	Diseño empotrable estándar para instalación discreta en ambientes interiores